

# INTEL Whitley GPU 5卡机



AS4105G-D02R-G3



AS4105G-D12R-G3

前硬盘	N/A
后硬盘	标配支持2个2.5" SATA/SAS硬盘
处理器	支持1或2颗第3代英特尔®至强®可扩展ICE Lake系列处理器, 83xx/63xx/53xx/43xx 处理器, CPU TDP 最大功耗 270W
芯片组	英特尔®C621A系列服务器专用芯片组
内存	16个DDR4内存插槽,支持DDR4 2666/2933/3200MHz LRDIMM/RDIMM内存
存储控制器	内部存储控制器: PCH支持 RAID 0\1\10&5 (for Windows only) 内部存储: 1个PCIe3.0 x4 M.2接口、3个MiniSAS HD接口、2个SATA DOM接口
驱动器	可支持2个热插拔SAS/SATA(HDD/SSD)
电源	1600W、2000W、2200W热插拔1+1冗余电源
外部端口 & PCIe	系统后部支持10个全高PCIe x16 slot{支持6个PCIe 3.0x8 (in PCIe 3.0 x16 slot)、1个PCIe 3.0x16和3个PCIe 4.0x16} 前置: 2个USB2.0 后置: 集成2个千兆业务网口, 独立的1个RJ45管理网口, 2个USB3.0接口, 1个VGA接口
智能温控	支持
系统风扇	内部标配3个12038热插拔N+1冗余风扇 后置标配2个8038温控风扇
网络	板载2个千兆RJ45业务网口
安全性	TPM/TCM(可选); 加锁机箱上盖板
管理	IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
认证	CCC
系统尺寸	440 x 433 x 176.5mm(深*宽*高)
温度	工作温度: 5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度: -40°C - 70°C
湿度	工作湿度: 20% - 80%(非凝结) 存储湿度: 5% - 95%(非凝结)

前硬盘	最大支持12个2.5"/3.5" SAS/SATA热插拔硬盘
后硬盘	选配后置支持2个2.5"SAS/SATA或U.2硬盘
处理器	支持1或2颗第3代英特尔®至强®可扩展ICE Lake系列处理器, 83xx/63xx/53xx/43xx 处理器, CPU TDP 最大功耗 270W
芯片组	英特尔®C621A系列服务器专用芯片组
内存	16个DDR4内存插槽,支持DDR4 2666/2933/3200MHz LRDIMM/RDIMM内存
存储控制器	内部存储控制器: PCH支持 RAID 0\1\10&5 (for Windows only) 内部存储: 1个PCIe3.0 x4 M.2接口、3个MiniSAS HD接口、2个SATA DOM接口
驱动器	可支持12个热插拔SAS/SATA(HDD/SSD)
电源	1600W、2000W、2200W热插拔1+1冗余电源
外部端口 & PCIe	系统后部支持10个全高PCIe x16 slot{支持6个PCIe 3.0x8 (in PCIe 3.0 x16 slot)、1个PCIe 3.0x16和3个PCIe 4.0x16} 前置: 2个USB3.0 后置: 集成2个千兆业务网口, 独立的1个RJ45管理网口, 2个USB3.0接口, 1个VGA接口
智能温控	支持
系统风扇	内部标配8个8038热插拔N+1冗余风扇 后置选配增加2个8038温控风扇
网络	板载2个千兆RJ45业务网口
安全性	TPM/TCM(可选); 加锁机箱上盖板
管理	IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
认证	CCC
系统尺寸	695 x 433 x 176.5mm(深*宽*高)
温度	工作温度: 5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度: -40°C - 70°C
湿度	工作湿度: 20% - 80%(非凝结) 存储湿度: 5% - 95%(非凝结)